



LIBUS[®]
F E E L S A F E




LÁMPARA MINERA L-6A

Lámpara para casco

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Lámpara para minería con Alta capacidad de 7000 mAh batería li-ion.
- ✓ 13 horas de funcionamiento con dos celdas, alta eficiencia.
- ✓ Anti-impacto.
- ✓ A prueba de explosiones, ATEX M1.
- ✓ A prueba de agua, Ip68.
- ✓ Certificación de buceo IP68, diseño a prueba de agua, material de acero inoxidable completado para todas las piezas metálicas.
- ✓ Lente óptica: Seis tipos de lentes para la opción de cambiar el alcance de la iluminación y la intensidad de la iluminación para ampliar el área de aplicación.



COBERTURA DE RIESGOS

PRESENTACIÓN

CERTIFICACIONES

- Consultar

CÓDIGOS

- 904063** Lámpara Minera L-6A
- 1051310** Lámpara Minera para casco KL2M
- 1051311** Lámpara Minera Rocky Lite

APLICACIONES

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| Siderurgia | Logística |
| Minería | Naviera |
| Construcción | Agro |
| Centrales y distribución | Entes Estatales |
| Eléctrica | Frigoríficos |
| Nuclear | Alimentos |
| Papelera | Electrónica |
| Química | Automotriz |
| Gas y petróleo | |



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +



Características	Especificaciones de WISDOM Lamp 6 Miner cap Lamp			
	Lámpara SABIDURIA 6A	Lámpara SABIDURÍA 6B	Lámpara 6C WISDOM	Lámpara 6D WISDOM
Modelo	Lámpara SABIDURIA 6A	Lámpara SABIDURÍA 6B	Lámpara 6C WISDOM	Lámpara 6D WISDOM
Tiempo de descarga continua.	13 H (HI) 60 H (LO)			
Potencia de la luz	0.24W (LO) 1.71W (HI)	0.24W (LO) 1.4W (HI)	0.17W (LO) 0.87W (HI)	0.14W (LO) 0.69W (HI)
Flujo luminoso de luz	50LM (LO) 240LM (HI)	50LM (LO) 226LM (HI)	34LM (LO) 117LM (HI)	28LM (LO) 100LM (HI)
Grado de iluminación de la lámpara (grado de iluminación inicial en 1 m)	1800lx (LO) 11000lx (HI)	1800lx (LO) 10000lx (HI)	1500lx (LO) 7000lx (HI)	1000lx (LO) 5000lx (HI)
Capacidad nominal	7000 mAh	5200 mAh	3500 mAh	2600 mAh
Vida útil de la luz	50000 h			
Tiempo de protección contra cortocircuitos	<320 µs			
Vida útil de la batería (recargas)	1200 ciclos (en condiciones de trabajo razonables)			
Tiempo de carga	5.5 h	4.5 h	4.5 h	4 h
Voltaje de carga	6.8 h			
Dimensiones	84 x 69 x 50 mm; 3.3 x 2.7 x 2.0 en			
Peso	169 g; 5.96 oz		125 g; 4.41 oz	
Partes opcionales	Clip giratorio, soporte para bicicleta, cinturón, correa para la cabeza Cargador de vehículo, fuente de alimentación, cargador, grupo de lentes			

* HI, ME, LO significa alto, medio y bajo