



PROTECCIÓN OCULAR

**NEON PLUS ANTEOJO DE SEGURIDAD
GRIS AF**

EYE PROTECTION

NEON PLUS SAFETY GLASSES GREY AF

PROTEÇÃO VISUAL

**NEON PLUS ÓCULOS DE SEGURANÇA
CINZA AF**

CONTENIDO

SKU	01
------------	----

ESPAÑOL

Características	02
Instrucciones de montaje y ajuste	02
Instrucciones de limpieza	04
Certificaciones	04

ENGLISH

Features	05
Assembling and fitting instructions	05
Cleaning Instructions	07
Specifications met	07

PORTUGUÊSE

Características	08
Instruções de montagem e ajuste	08
Instruções de limpeza	10
Certificações	10

 SKU

903912	Neon Plus Anteojo de seguridad Gris AF	 Argentina
903912	Neon Plus Óculos de segurança Cinza AF	 Brasil



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes impacto de partículas polvo y chispas.
- Filtro UV.
- Lente de policarbonato.
- Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.
- Anti-empañ (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.
- Diseño deportivo que brinda confort manteniendo las prestaciones de seguridad.
- Lente con despliegue lateral y patillas ergonómicas que aseguran un ajustado calce a la cara.
- Puente nasal universal con inserto soft inyectado que brinda confort y evita el deslizamiento.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS

1. Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud; sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad. Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado. Este anteojito brinda la protección indicada en las especificaciones técnicas y conforme al marcado que presenta. Protectores oculares marcados con la letra “S” no deberían utilizarse cuando hay riesgo de impacto de partículas volantes duras afiladas o punzantes. Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

USO

1. La duración del antejo una vez retirado de su embalaje original dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. Para un uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses pero bajo condiciones extremas el protector podría deteriorarse más rápido; en cualquiera de los casos deseche el producto y reemplácelo por uno nuevo. No intente repararlo.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda la limpieza después de cada uso. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido de uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

ALMACENAMIENTO

1. Mantener en su embalaje original en lugar seco limpio alejado de la luz solar directa fuentes de alta temperatura vapores solventes o químicos. Temperatura: -5°C a +50°C / Humedad relativa ambiente < 80%.

CERTIFICACIONES

- IRAM EN 166
- Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultando la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.



FEATURES

- Designed to protect the eye against shock impact particles dust and sparks. Provides front and side protection.
- UV filter.
- Polycarbonate lens.
- Smoked Grey: indicated for outdoor use where sunlight can cause visual fatigue. Provides good color recognition.
- Anti-fogging (AF): film resistant to condensation of moisture on the lens.
- Sporty design that provides comfort while maintaining safety features.
- Lenses with side deployment and ergonomic temples that ensure a tight fit to the face.
- Universal nose bridge with soft injected insert that provides comfort and prevents slipping.

ASSEMBLING AND FITTING INSTRUCTIONS

LIMITATIONS AND WARNINGS

1. It is made of materials that are not expected to cause adverse health effects; however contact with the user's skin could cause allergies in highly sensitive individuals. If the protector is damaged it should be discarded and replaced. This glasses provides the protection indicated in the technical specifications and according to the marking it presents. Eye protectors marked with the letter "S" should not be used where there is a risk of impact from hard sharp or pointed flying particles. Operating temperature: -5°C to +40°C.

ASSEMBLING AND FITTING INSTRUCTIONS

USE

1. The duration of the glasses once removed from their original packaging will depend on the frequency and conditions of use. For daily use it is recommended to change it every 6 months but under extreme conditions the protector could deteriorate faster; in either case discard the product and replace it with a new one. Don't try to repair it.

CLEANING INSTRUCTIONS

1. Cleaning is recommended after each use. Use a clean cloth moistened with a dilute solution of liquid household soap in water. Do not use chlorinated degreasing fluids.

STORAGE

1. Keep in its original packaging in a clean dry place away from direct sunlight sources of high temperature solvent or chemical vapors. Temperature: -5°C to +50°C / Ambient relative humidity < 80%.

SPECIFICATIONS MET

- IRAM EN 166
- You can find out in detail the codes certified under the different international standards by consulting the documentation that accompanies the licences.



CARACTERÍSTICAS

- Desenhado para proteger os olhos de impactos de partículas volantes pó e fagulhas.
- Filtro UV.
- Lente de policarbonato.
- Cinza fumê: apropriada para uso ao ar livre onde a luz solar direta pode causar fadiga visual. Fornece bom reconhecimento da cor.
- Anti embaçamento (AF): película resistente à condensação de umidade na lente.
- Desenho tipo esportivo oferece conforto mantendo o desempenho de segurança.
- Lente com implantação lateral e hastes ergonômicas que garantem um ajuste perfeito ao rosto.
- Ponte nasal universal injetado com inserto macio que proporciona conforto e evita deslizamentos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

LIMITAÇÕES E AVISOS

1. É feito de materiais que não devem causar efeitos adversos à saúde; no entanto o contato com a pele do usuário pode causar alergias em indivíduos altamente sensíveis. Se o protetor estiver danificado ele deve ser descartado e substituído. Este óculos oferece a proteção indicada nas especificações técnicas e de acordo com a marcação que apresenta. Protetores oculares marcados com a letra "S" não devem ser usados onde houver risco de impacto de partículas voadoras duras pontiagudas ou pontiagudas. Temperatura de funcionamento: -5°C a +40°C.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E AJUSTE

AVISO

1. A duração dos óculos depois de retirados da embalagem original dependerá da frequência e das condições de uso. Para uso diário é recomendável trocá-lo a cada 6 meses mas em condições extremas o protetor pode se deteriorar mais rapidamente; em ambos os casos descarte o produto e substitua-o por um novo. Não tente consertar.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

1. É recomendado a limpeza após cada uso. Lave com água e sabão neutro enxugue-os com tecido ou papel macio.
2. Armazenar em local limpo seco e arejado numa temperatura compreendida entre 5°C e 40°C longe de fontes de calor luz solar contaminantes químicos poeiras ou qualquer substancia que possa danificá-lo.

CERTIFICAÇÕES

- IRAM EN 166
- Poderá conhecer em detalhe os códigos certificados pelas diferentes normas internacionais consultando a documentação correspondente que acompanha as licenças.