




 PROTECCIÓN OCULAR

**CADMO ANTIPARRA DE SEGURIDAD GRIS**  
**AF**

---

# ÍNDICE

## CONTENIDO

|            |    |
|------------|----|
| <b>SKU</b> | 01 |
|------------|----|

### ESPAÑOL

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Características                   | 02 |
| Instrucciones de montaje y ajuste | 02 |
| Instrucciones de limpieza         | 03 |
| Certificaciones                   | 03 |

 **SKU**

|        |                                      |                                                                                               |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 902798 | Cadmo Antiparra de seguridad Gris AF |  Argentina |
| 902798 | Cadmo Antiparra de seguridad Gris AF |  Perú      |

## CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes impacto de partículas polvo y chispas.
- Filtro UV.
- Lente de policarbonato.
- Protección frontal y lateral.
- Correa elástica con hebilla de ajuste.
- Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.
- Anti-empañ (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.
- Marco fabricado por bi-inyección: Resina de ingeniería de alto impacto para soporte del lente.
- TPR suave y flexible para un ajuste adecuado y confortable a la cara.
- Soporte pivotante que garantiza el ajuste de la correa a la cabeza de cada usuario.
- Monolente integral montado sobre el marco.
- Ventilación indirecta.
- Puente nasal universal en TPR con un corte que permite que se amolde a diversos tamaños de nariz.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

### LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS

1. Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud; sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad. Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado. Esta antiparra de seguridad brinda la protección indicada en las especificaciones técnicas y conforme al marcado que presenta. Protectores oculares marcados con la letra “S” no deberían utilizarse cuando hay riesgo de impacto de partículas volantes duras afiladas o punzantes. Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

### USO

1. La duración de la antiparra una vez retirado de su embalaje original dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. Para un uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses pero bajo condiciones extremas el protector podría deteriorarse más rápido; en cualquiera de los casos deseche el producto y reemplácelo por uno nuevo. No intente repararlo. No están previstas piezas de repuesto para este producto. Este protector no debe ser utilizado sobre anteojos con prescripción normales. Si el antejo se daña durante el uso abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo por uno nuevo.

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro o una solución de limpieza especificada para lentes. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.

### ALMACENAMIENTO

1. Mantener en su embalaje original en lugar seco limpio alejado de la luz solar directa fuentes de alta temperatura vapores solventes o químicos. Temperatura: -5°C a +50°C / Humedad relativa ambiente < 80%.

## CERTIFICACIONES

- IRAM EN166
- Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web [www.libus.com.ar](http://www.libus.com.ar) y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.